


ISIO 200

Terminal d'entrées/sorties binaires (E/S)
avec interface CEI 61850



Compact et simple – ISIO 200



Vos E/S binaires là où vous en avez besoin

L'ISIO 200 est un terminal d'E/S binaires simple et polyvalent, doté d'une interface CEI 61850. La messagerie rapide GOOSE est utilisée pour communiquer avec les équipements de test CMC et échanger des messages en temps réel avec des dispositifs appairés. Grâce à la communication Client/Serveur, l'ISIO 200 peut être intégré dans les systèmes d'automatismes de poste (SAS) et communiquer avec un contrôleur de poste.

Associé à un équipement de test CMC, l'ISIO 200 étend la capacité d'E/S binaires du système de test. Intégré à un système SAS, il gère les signaux binaires supplémentaires. En raison de sa compacité, le module d'E/S binaires peut être placé à votre convenance.

L'ISIO 200 est configuré via une interface Web intégrée et ne nécessite pas l'installation d'un logiciel de configuration spécifique sur votre ordinateur. Les fichiers de configuration peuvent être exportés depuis le dispositif dans le format SCL normalisé.

Afin de simplifier la gestion et de réduire les contraintes de câblage, l'ISIO 200 est fourni avec une alimentation électrique par câble Ethernet (PoE). Aucune alimentation dédiée n'est donc nécessaire.

Témoins LED d'état d'E/S binaires



8 entrées binaires

Domaines d'application

L'ISIO 200 est adapté à de multiples applications dans les systèmes d'automatismes de poste.


Selon que le dispositif est utilisé à des fins de test (souvent avec un équipement de test CMC) ou dans le cadre du fonctionnement normal d'un système SAS, on distingue deux catégories :

Test dans les systèmes d'automatismes de poste avec équipements de test CMC

- > Test des schémas de protection complexes
- > Accès aux terminaux d'E/S binaires distants
- > Terminal installé de manière permanente pour les tests

Utilisation de l'ISIO 200 dans les systèmes d'automatismes de poste

- > Interface pour équipements conventionnels selon CEI 61850
- > Terminal d'E/S pour système SAS utilisant les messages GOOSE
- > Transfert d'E/S binaires dos-à-dos via Ethernet



Avantages

- > Test des schémas de protection complexes avec équipements de test CMC
- > Commande à distance de sorties binaires
- > Indication des temporisations et des dysfonctionnements GOOSE avec un contact de sortie d'alarme
- > Intégration de dispositifs conventionnels dans des systèmes CEI 61850
- > Interface d'état avec modèles de données pour les relais de surintensité, les organes de coupure et la téléprotection

www.omicronenergy.com/ISIO200

Domaines d'application


Test dans les systèmes d'automatismes de poste avec équipements de test CMC

Les configurations de test dans les systèmes SAS nécessitent souvent un raccordement sur de longues distances ou l'extension des capacités d'E/S binaires de l'équipement de test CMC.

L'ISO 200 peut être utilisé en accessoire du CMC pour augmenter le nombre d'E/S binaires du système de test. L'accessoire peut être configuré facilement à l'aide du module ISIO Connect Test Universe.¹ L'équipement CMC et ISIO 200 communiquent par le biais de messages GOOSE. Cela permet de couvrir des distances de plusieurs dizaines de mètres avec un câble Ethernet.

1 Test des schémas de protection complexes

Lors du test de schémas de protection avec télécommunications et protection principale et de secours, la configuration peut vite devenir tellement complexe que plus de 10 entrées et 4 sorties binaires sont nécessaires. Dans ces cas, l'ISIO 200 constitue une extension idéale des capacités d'E/S binaires de l'équipement de test CMC.



2 Accès aux terminaux d'E/S binaires distants

La connexion à des E/S binaires situées à plusieurs mètres de l'équipement de test est souvent problématique.

L'ISIO 200 peut être placé à proximité des points d'accès distants afin de limiter autant que possible le câblage classique. Lorsque la distance à l'équipement de test est relativement longue, la connexion s'effectue simplement par un câble Ethernet.



3 Terminal de test installé de manière permanente

Les E/S binaires d'un relais de protection sont en permanence raccordées à un ISIO 200. Pour les tests, le câblage binaire de l'équipement de test se limite à la simple connexion d'un câble Ethernet. L'ISIO 200 est alimenté dès qu'il est connecté à l'équipement CMC.



¹ Pour les versions de Test Universe antérieures à 3.10, le module de configuration GOOSE est requis

Utilisation de l'ISIO 200 dans les systèmes d'automatismes de poste


Utilisez le dispositif pour ajouter simplement des E/S binaires à votre système SAS ou pour transférer des E/S binaires par Ethernet, en connectant deux unités ISIO 200 dos-à-dos.

L'ISIO 200 communique via le protocole rapide et puissant GOOSE CEI 61850 et peut par conséquent fonctionner avec une large gamme de dispositifs d'automatismes de poste.

1 Interface pour équipements conventionnels selon CEI 61850

Souvent, les informations relatives à l'état des E/S binaires des équipements conventionnels doivent être communiquées à un contrôleur de poste ou un système SCADA.


Pour cette application, l'ISIO 200 propose différents modèles de données pour intégrer les équipements conventionnels, tels que relais de surintensité, disjoncteurs ou commutateurs de sectionneur dans les systèmes d'automatismes CEI 61850.



2 Extension d'E/S pour les systèmes SAS à l'aide de messages GOOSE

L'ISIO 200 permet de répondre de manière facile et efficace au besoin fréquent de bénéficier de quelques E/S binaires supplémentaires dans un système d'automatismes de poste.

Si les capacités d'E/S d'un IED sont épuisées alors que d'autres E/S binaires sont requises, un ISIO 200 « connecté » via des messages GOOSE constitue la solution.




3 Transfert d'E/S binaires dos-à-dos via Ethernet

L'utilisation de deux terminaux ISIO 200 positionnés « dos-à-dos » permet de transmettre les informations relatives à l'état binaire directement sur le réseau du poste.

S'ils sont commandés par paires, les deux terminaux ISIO 200 seront préconfigurés afin de se reconnaître l'un l'autre. Cette configuration fonctionne dès leur installation.

Un contact de sortie d'alarme configurable indique les temporisations et les dysfonctionnements GOOSE.



ISIO 200

Configuration

Configuration via une interface Web

L'ISIO 200 est configuré via une interface Web. Aucun logiciel de configuration spécifique n'a besoin d'être installé sur un ordinateur.

L'interface Web prend en charge les appareils mobiles dotés de petits écrans et fournit des informations de diagnostic pour aider à trouver les erreurs de configuration.

Utilisation en tant qu'accessoire pour les équipements de test CMC

Pour configurer un équipement de test CMC afin qu'il entre en liaison avec un terminal ISIO 200, le module ISIO Connect inclus dans Test Universe 3.10 et les versions postérieures peut être utilisé.


ISIO 200 permet également de télécharger directement des réglages qui peuvent être importés dans le module de configuration GOOSE Test Universe.

Configuration GOOSE personnalisée

Des configurations GOOSE complexes sont définies à l'aide du module de configuration GOOSE Test Universe, normalement utilisé pour les équipements de test CMC. Ces configurations personnalisées peuvent être facilement chargées dans l'ISIO 200.

Exportation au format SCL (Substation Configuration Language)

Pour l'utilisation dans le processus d'ingénierie CEI 61850, la description de l'ISIO 200 peut être téléchargée depuis le dispositif au format SCL Édition 1 et Édition 2.



Configuration aisée via l'interface Web

Options de montage

Utilisation sur bureau

Le joint en caoutchouc entourant le boîtier garantit un positionnement stable et précis lors de l'utilisation de l'ISIO 200 sur un bureau.

Montage sur rail DIN

Pour une installation permanente dans un poste, le dispositif peut être monté sur rail DIN. Le clip de montage au dos facilite l'installation de l'ISIO 200 dans de nombreux types d'armoires (équipement de montage inclus dans le livraison).



ISIO 200 monté sur rail DIN

Montage sur surface plane

Les pattes de montage permettent la fixation permanente de l'ISIO 200 sur toute surface plane (pattes de montage incluses dans la livraison).

Caractéristiques techniques

Entrées binaires : BINARY IN 1-4/BINARY IN 5-8

Entrées binaires	8 (2 groupes de potentiel)
Tension entrée max.	CAT II/250 V (eff) (CEI 61010-2-030)
Tension de seuil	18 V par défaut, configurable via l'interface Web
Temps de réponse	Activation de l'entrée binaire sur publication GOOSE : 850 µs (typique)

Sorties binaires : BINARY OUT 1-4/BINARY OUT 5-8

Sorties binaires	8 (2 groupes de potentiel)
Tension	250 V
Courant max.	8 A (max. 2 000 VA ou 50 W)
Temps de réponse	Activation du contact de sortie binaire sur réception GOOSE : 5,5 ms (typique)

Alimentation : ETH (PoE) ou POWER

Alimentation par port Ethernet (PoE) : ETH

Classe PoE	Appareil de classe 2 (IEEE 802.3af)
------------	-------------------------------------

Alimentation CC Externe : POWER

Tension d'entrée	18 V à 57 V
Consommation électrique	< 5 W

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C à +55 °C (+70 °C pour 96 h)
Humidité	5 % à 95 % humidité rel. ; sans condensation

Coordination de l'isolement

Classe de protection	Classe II (double isolation)
Catégorie de surtension	II selon CEI 61010-1 III selon CEI 60255-27
Degré de pollution	2

Caractéristiques mécaniques

Poids	800 g
Dimensions (L x H x P)	170 mm x 50 mm x 125 mm
Protection IP	IP40 (CEI 60529)

Sécurité

Norme	CEI 61010-1 ; CEI 60255-27 ; CEI 60950-1 (Isolation ETH et SELV)
-------	---

Références commerciales

Description	Référence
ISIO 200 (une seule unité)	P0006498
Paire d'ISIO 200 (2 dispositifs préconfigurés)	P0006499



Comment nous créons de la valeur pour nos clients ...

Qualité


Nous tenons toujours à ce que vous puissiez compter sur nos solutions de test. C'est pourquoi nos produits ont été développés avec expérience, passion et soin et établissent continuellement des normes novatrices dans notre secteur industriel.



Misez sur les normes de sécurité les plus exigeantes

Une fiabilité supérieure avec jusqu'à

72



heures de tests thermiques avant livraison

100%



des composants de l'équipement de test sont entièrement testés

ISO 9001
TÜV & EMAS
ISO 14001
OHSAS 18001




Conformité aux normes internationales

Innovation

Penser et agir de manière innovante est à la base de tout ce que nous entreprenons. Notre concept d'entretien complet du produit garantit également la rentabilité à long terme de votre investissement grâce, par exemple, à des mises à jour logicielles gratuites.

Plus de

200



développeurs améliorent sans cesse nos solutions


J'ai besoin de...



... une gamme de produits adaptée à mes besoins

Economisez jusqu'à


80%



du temps de test grâce aux modèles et à l'automatisation

Plus de

15%



de notre chiffre d'affaires annuel est réinvesti dans la recherche et le développement


Comment nous créons de la valeur pour nos clients ...

Assistance


Lorsqu'une assistance rapide est requise, nous sommes toujours à vos côtés. Nos techniciens hautement qualifiés sont toujours joignables. Nous pouvons également vous aider à réduire la durée d'indisponibilité de votre matériel en vous prêtant l'équipement de test de l'un de nos centres de réparation.



Assistance technique professionnelle disponible à tout moment



Équipements de prêt pour réduire les temps d'indisponibilité



Réparation et étalonnage simples et rentables



agences dans le monde pour un contact et une assistance proches de vous

Connaissances

Nous assurons un dialogue constant avec les utilisateurs et les experts. Les clients peuvent tirer profit de notre expertise grâce à un accès gratuit à des notes d'application et articles professionnels. L'OMICRON Academy propose, en outre, un large éventail de stages de formation et de webinars.



Rencontres d'utilisateurs, et conférences régulièrement organisées par OMICRON

Plus de


300



formations théoriques et de nombreuses formations pratiques chaque année



à des milliers d'articles techniques et notes d'application



Vaste expérience en termes de conseil, de test et de diagnostic

OMICRON est une société internationale qui travaille avec passion sur des idées visant à rendre les réseaux d'énergie électrique sûrs et fiables. Nos solutions novatrices sont conçues pour relever les défis actuels et futurs de notre industrie. Nous allons toujours plus loin pour donner plus de moyens à nos clients : nous réagissons à leurs besoins, fournissons une assistance locale remarquable et partageons notre expertise.

Au sein du groupe OMICRON, nous étudions et développons des technologies innovantes pour tous les domaines des réseaux d'énergie électrique. Lorsqu'il s'agit de tests électriques pour des équipements moyenne et haute tension, de tests de protection, de solutions de tests de postes numériques et de solutions de cybersécurité, les clients du monde entier font confiance à la précision, à la rapidité et à la qualité de nos solutions conviviales.

Fondée en 1984, OMICRON s'appuie sur des décennies d'expertise approfondie dans le domaine de l'ingénierie de l'énergie électrique. Une équipe dévouée de plus de 1250 employés fournit des solutions avec une assistance 24 h/24 et 7 j/7 sur 22 sites dans le monde et travaille pour des clients dans plus de 170 pays.

Pour un complément d'information, une documentation supplémentaire et les coordonnées précises de nos agences dans le monde entier, veuillez visiter notre site Internet.