

# CMC 256plus

Equipo universal de prueba de relés y calibrador de alta precisión



# Equipo universal de prueba de relés y calibrador de alta precisión

El CMC 256plus es la solución ideal para aplicaciones que requieren una exactitud muy alta. Este equipo no es sólo un excelente equipo de prueba para dispositivos de protección de todas clases, sino una herramienta universal de calibración.

Su alta precisión permite probar y calibrar una amplia gama de dispositivos de medición de clase A y S, incluidos los dispositivos de medición de la calidad de la energía (PQ), contadores de energía de clase 0,2, transductores de medición y unidades de medida fasorial (PMU).

Su precisión y flexibilidad únicas hacen que el CMC 256plus sea ideal para los fabricantes de equipos de protección y medida en sus pruebas de investigación y desarrollo, de producción y de tipo.

## Seguro y a prueba de futuro

Los seis canales de salida de corriente y cuatro de tensión del CMC 256plus son ajustables continua e independientemente en amplitud, fase y frecuencia. Todas las salidas están protegidas contra sobretensión, cortocircuitos accidentales, señales transitorias externas de alta tensión y son monitoreadas en caso de sobrecarga.

La interfaz de red integrada soporta pruebas exhaustivas en entornos IEC 61850 utilizando la simulación y suscripción opcional GOOSE, así como la funcionalidad de simulación de Sampled Values. También es posible recuperar, evaluar y registrar la comunicación SCADA cliente/servidor del IED según la norma IEC 61850.

Alimentación de CC:  
0 ... 264 V

Salidas de tensión:  
4 x 300 V o 2 x 600 V  
Error típico < 0,015 % de lectura  
+ 0,005 % de rango

Salidas de corriente:  
6 x 12,5 A o 3 x 25 A o 1 x 75 A  
Error típico < 0,015 % de lectura  
+ 0,005 % de rango

Zócalo combinado del generador:  
3 x 300 V y 3 x 25 A



## Mediciones multifuncionales

Utilizando la opción de software EnerLyzer, las diez entradas binarias del CMC 256plus también pueden funcionar como entradas de medición analógicas. El equipo de prueba puede utilizarse como multímetro portátil de 10 canales, registrador de transitorios y tendencias, analizador de señales armónicas y mucho más. Las mediciones analógicas son muy útiles para la resolución de problemas durante la puesta en servicio o las pruebas de mantenimiento de los dispositivos de protección (por ejemplo, el registro de transitorios durante las operaciones de conmutación o el análisis de los eventos de avalancha en los transformadores).

## Aplicaciones variadas

En la parte posterior del equipo de prueba se dispone de hasta 12 canales independientes de señales de bajo nivel, que pueden utilizarse para probar relés con entradas de sensores no convencionales (por ejemplo, bobinas de Rogowski) o para controlar unidades de amplificación externas.



4 salidas binarias

Entradas de medida de CC:  
0 ... 10 V y 0 ... 20 mA

10 entradas multifuncionales:  
binario (seco/húmedo)  
Medición analógica, EnerLyzer

16,0 kg  
450 x 145 x 390 mm

## Opciones de conectividad

El CMC 256plus está diseñado para trabajar con las herramientas de software más potentes de OMICRON. Los usuarios pueden controlar el equipo de pruebas utilizando una computadora con Windows o una tableta Android y conectarse a través de un cable Ethernet/USB o Wi-Fi (mediante el miniadaptador USB inalámbrico opcional).

La sincronización en tiempo de las aplicaciones según IEEE 1588 es posible, por ejemplo, mediante el CMGPS 588. La referencia horaria controlada por GPS con antena integrada funciona como un reloj Grandmaster Precision Time Protocol (PTP) y está optimizada para su uso en exteriores.

## Organice sus pruebas

Para la planificación centralizada, el seguimiento y la gestión de todas las actividades de ingeniería, pruebas y mantenimiento en la industria energética, el software ADMO<sup>1</sup> asegura que los flujos de trabajo de los gestores de activos y operaciones, los operadores de pruebas y los ingenieros de protección estén estructurados y coordinados. Los datos clave se mantendrán actualizados y estarán disponibles para todos los empleados en todo momento.

## Ventajas

- > Equipo de pruebas de protección y calibrador universal en un solo dispositivo
- > Pruebas de todas las generaciones de relés: electromecánicos, estáticos, numéricos, IEC 61850
- > Señales de prueba de alta precisión para probar contadores y dispositivos de medición de la calidad de la energía
- > Interfaz de red integrada para probar los IED IEC 61850

<sup>1</sup> ADMO light está incluida en cada paquete de Test Universe.

# Opciones de control adaptadas a sus necesidades



"Solución idónea para..."

## Pruebas manuales basadas en los ajustes con CMControl



**CMControl P** es la plataforma operativa CMC de nivel básico diseñada específicamente para la fácil prueba manual basada en ajustes de los dispositivos de protección y medición.

- > Pruebas sencillas y rápidas con una guía intuitiva para el usuario
- > Pruebas más sencillas, mayor productividad
- > No precisa un aprendizaje especial

[www.omicronenergy.com/cmcontrol](http://www.omicronenergy.com/cmcontrol)

"... pruebas manuales rápidas y fáciles con un bajo esfuerzo inicial"

## Pruebas avanzadas basadas en ajustes con Test Universe




El software **Test Universe** está previsto para pruebas avanzadas y ofrece una amplia gama de módulos de prueba optimizados para la aplicación. Las plantillas personalizadas permiten a los usuarios lograr un alto grado de automatización y estandarización.

- > Pruebas de protección basadas en ajustes totalmente automatizadas
- > Planes de prueba flexibles
- > Módulos de funciones específicas

[www.omicronenergy.com/testuniverse](http://www.omicronenergy.com/testuniverse)

"... pruebas frecuentes y recurrentes, una amplia gama de aplicaciones y mayor profundidad de las pruebas"

## Innovadoras pruebas basadas en el sistema con RelaySimTest



La innovadora metodología de **RelaySimTest** de pruebas basadas en el sistema permite la verificación de todo el sistema de protección con una calidad de prueba más alta que nunca.


- > Pruebas de lógica y esquema con excelentes capacidades de resolución de problemas
- > Soporta pruebas fáciles de extremo a extremo
- > Independiente del tipo de relé y de los ajustes

[www.omicronenergy.com/relaysimtest](http://www.omicronenergy.com/relaysimtest)

"... pruebas de lógica, pruebas de esquema y tareas de resolución de problemas"



Lograr el más alto nivel de confiabilidad del sistema **usando una combinación** de pruebas basadas en ajustes y en el sistema.



➔ Utilice todo el potencial de su CMC con...



### ... Protection Testing Library (PTL)

La PTL proporciona plantillas de prueba predefinidas para más de 400 relés de protección de varios fabricantes. Las plantillas pueden ser adaptadas y ampliadas. Los estudios han demostrado que la utilización de plantillas totalmente automatizadas **puede reducir el tiempo de prueba hasta un 70%**, en comparación con las pruebas manuales.

- > Ahorra tiempo y esfuerzo en comparación con la creación manual de planes de prueba
- > Transferencia manual o automática de los ajustes del relé directamente desde el software del fabricante del relé
- > Plantillas de prueba y convertidores de parámetros de relés (XRIO) personalizables para requisitos individuales

[www.omicronenergy.com/ptl](http://www.omicronenergy.com/ptl)



### ... Módulos Meter y PQ Signal Generator

Meter y PQ Signal Generator transforman un CMC en una herramienta multifuncional de prueba y calibración para contadores de energía y dispositivos de medición de la calidad de la energía. Un equipo de prueba CMC puede utilizarse simultáneamente para pruebas y mediciones convencionales.

- > Generar todo tipo de fenómenos de calidad de la energía para pruebas de tipo y de campo
- > Plantillas de prueba de PQ según IEC 61000-4-30 e IEC 62586-2
- > Pruebas de bucle cerrado de contadores de energía con discos giratorios o salidas de pulsos ópticos

[www.omicronenergy.com/meter](http://www.omicronenergy.com/meter)

[www.omicronenergy.com/pq](http://www.omicronenergy.com/pq)

# Paquetes de software de pruebas y complementos

Hay disponible una amplia gama de software de pruebas que consiste en módulos de Test Universe y herramientas adicionales. Hemos agrupado los requisitos típicos de las pruebas en paquetes de software útiles, pero cada paquete puede, por supuesto, adaptarse a las necesidades individuales.

- Essential** ofrece una buena introducción con funciones y módulos de carácter básico; puede servir de base para paquetes compilados a medida
- Standard** contiene todos los módulos que se utilizan típicamente para las pruebas basadas en ajustes de los dispositivos de protección
- Enhanced** como el Standard, pero específicamente ampliado con funciones de pruebas basadas en el sistema y simulación de transitorios, así como para la programación libre
- Complete** abarca todas las funciones y módulos de software que se ofrecen para controlar los equipos de prueba CMC

		Paquetes				Complementos	
		Essential	Standard	Enhanced	Complete	Pruebas de equipos de medida IEC 61850 Basic IEC 61850 Advanced	
Módulos de Test Universe	OMICRON Control Center <sup>1</sup>	Herramienta de automatización, plan de pruebas orientado a documento, plantilla y formulario de informe	■	■	■	■	
	QuickCMC	Prácticas pruebas manuales en el entorno de Test Universe	■	■	■	■	
	State Sequencer	Determinación de los tiempos de funcionamiento y las relaciones lógicas de tiempo mediante secuencias de estados	■	■	■	■	
	TransPlay	Reproducción de archivos COMTRADE y grabación del estado de entradas binarias	■	■	■	■	
	Harmonics	Generación de señales con armónicos superpuestos	■	■	■	■	
	CB Configuration	Módulo para configurar la simulación del IP	■	■	■	■	
	Ramping	Determinación de los umbrales de magnitud, fase y frecuencia mediante definiciones de rampas	■	■	■	■	
	Pulse Ramping	Determinación de los umbrales de magnitud, fase y frecuencia mediante definiciones de rampas	□	■	■	■	
	Overcurrent <sup>2</sup>	Pruebas automáticas de características de sobrecorriente de secuencia negativa/positiva/homopolar	□	■	■	■	
	Distance	Evaluación de los elementos de impedancia mediante definiciones de disparo simple en el plano de impedancia Z	□	■	■	■	
	Advanced Distance	Evaluación de elementos de impedancia utilizando modos de pruebas automáticas	□	■	■	■	
	VI Starting	Prueba de la función de arranque de sobrecorriente dependiente de tensión de los relés de distancia	□	■	■	■	
	Autoreclosure	Prueba de la función de recierre automático con un modelo de falla integrado	□	■	■	■	
	Single-Phase Differential	Pruebas monofásicas de la característica de operación y el bloqueo por corriente de magnetización	□	■	■	■	
	Advanced Differential	Pruebas completas de relés diferenciales trifásicos (cuatro módulos)	□	■	■	■	
	Annunciation Checker	Verificación de la disposición y el cableado correcto de los dispositivos de protección	□	■	■	■	
	Power	Pruebas con visualización y evaluación en el plano P-Q (básicas)	□	■	■	■	
	Advanced Power	Pruebas con visualización y evaluación en el plano P-Q (ampliadas)	□	■	■	■	
	Advanced TransPlay	Reproducción y procesamiento de archivos COMTRADE, PL4 o CSV	□	■	■	■	
	Transient Ground Fault <sup>3</sup>	Simulación de fallas a tierra en redes aisladas o compensadas	□	□	■	■	
	Synchronizer	Prueba automática de dispositivos de sincronización y relés de comprobación de sincronización	□	□	■	■	
	Meter	Prueba de contadores de energía con una o varias funciones	□	□	□	■	■
	Transducer	Pruebas de transductores de medida	□	□	□	■	■
	PQ Signal Generator	Simulación de fenómenos de calidad de energía de acuerdo con IEC 61000-4-30 e IEC 62586	□	□	□	■	■
IEC 61850 Client/Server	Pruebas SCADA automáticas de acuerdo con IEC 61850	□	□	□	■	■ ■	
GOOSE Configuration	Pruebas con GOOSE de acuerdo con IEC 61850	□	□	□	■	■ ■	
Sampled Values Config.	Pruebas con valores muestreados según IEC 61850-9-2 ("9-2 LE") e IEC 61869-9	□	□	□	■	■	
Herramientas adicionales	Aplicación CMControl P	Comprobación manual rápida y sencilla de los dispositivos de protección y medición	□	■	■	■	
	RelaySimTest <sup>3</sup>	Pruebas de protección basadas en el sistema mediante la simulación de eventos realistas de los sistemas eléctricos	□	□	■	■	
	CM Engine	Interfaz de programación para controlar equipos de prueba CMC con software específico del usuario	□	□	■	■	
	EnerLyzer	Mediciones analógicas y registro de transitorios con equipos de prueba CMC	□	□	□	■	
	TransView	Análisis de señales transitorias para archivos COMTRADE	□	□	□	■	
	ADMO light <sup>4</sup>	Gestión de activos y mantenimiento de sistemas de protección	■	■	■	■	
	IEDScout	Herramienta de software universal para trabajar con IED (dispositivos electrónicos inteligentes) IEC 61850	□	□	□	□	■ ■

Contenido en todos los paquetes: Binary I/O Monitor, AuxDC Configuration, ISIO Connect (para ISIO 200), Polarity Checker (para CPOL2).

<sup>1</sup> Incluye licencias para Pause Module, ExeCute, TextView

<sup>2</sup> Incluye licencia para Overcurrent Characteristics Grabber

<sup>3</sup> La licencia de RelaySimTest también incluye las licencias de Transient Ground Fault y NetSim


<sup>4</sup> ADMO light está limitado a 50 activos; puede actualizarse a una versión completa de ADMO en cualquier momento

■ Contenidos

□ Disponible opcionalmente

# Accesorios del CMC 256plus

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro estándar del CMC 256plus pero también pueden pedirse por separado.

	Descripción	Nº de pedido
	Cable de alimentación específico de cada país de 3 m	VEHK0022
	Cable de conexión Ethernet de 1,5 m	VEHK0622
	Cable de conexión Ethernet de 3 m	VEHK0025
	Cable de conexión USB de 2 m	VEHK0112
	Cables con clavijas de seguridad de 4 mm (6 x rojo, 6 x negro) de 2 m	VEHS0009
	Adaptadores de terminal flexibles (12 x negro)	VEHZ0009
	Puente flexible (4 x negro), 6 cm de largo	VEHK0024
	Adaptadores flexibles para cables de prueba con manguito retráctil (6 x rojo, 6 x negro)	VEHK0615
	Cable de conexión a tierra con pinzas de batería y patilla de cable M6 de 6 m	VEHP0012
	Bolsa de transporte	

## Accesorios opcionales<sup>1</sup>

	Descripción	Nº de pedido
	<b>Paquete de accesorios de cableado del CMC</b>	VEHZ0060
	Para la conexión de dispositivos en prueba con los equipos de prueba CMC cuenta con:	
	12 adaptadores flexibles de cable de prueba con manguito retráctil para conexiones a zócalos que no sean de seguridad	
	4 puentes flexibles para conectar en paralelo salidas de corriente o cortocircuitar neutros de entradas binarias	
	8 pinzas dentadas para contactar pines o pernos de rosca	
	12 adaptadores de terminal flexibles para terminales tipo tornillo	
	20 adaptadores para patilla de cable M4	
	10 adaptadores para patilla de cable M5	
	10 fijaciones de cable de 150 mm de longitud	
	1 bolsa para accesorios	
	<b>Miniadaptador USB inalámbrico</b>	VEHZ0095
Para el control inalámbrico del CMC 256plus. <sup>2</sup>		
	<b>Cable combinado del generador</b>	VEHK0154
Conexión entre el conector combinado del generador del CMC 256plus y el equipo en prueba.		
	<b>Maletín de transporte</b>	VEHP0021
Maletín de transporte de equipo pesado con ruedas y asa extensible.		
	<b>CMGPS 588</b>	VEHZ3004
Referencia de tiempos sincronizada por GPS con antena integrada. Está optimizada para su uso en exteriores y funciona como un reloj patrón Grandmaster PTP según IEEE 1588-2008, IEEE C37.238 (perfil eléctrico), IEC 61850-9-3 (perfil de compañía eléctrica).		
	<b>SEM 1</b>	VEHZ1158
El equipo SEM 1 contiene el cabezal óptico de exploración pasivo OSH 256 para detectar el estado de los LED de pulso ópticos de los contadores de energía electrónicos. Es adecuado para un rango de longitud de onda de 550 nm a 1000 nm.		
	<b>Comprobador de polaridad CPOL 2</b>	VEHZ0702
Para comprobar si el cableado es correcto en una serie de terminales. La señal puede inyectarse en el lado primario de un TC. Por lo tanto, puede incluirse en la prueba la polaridad correcta del cableado del TC.		

<sup>1</sup> Lista no exhaustiva. Para una lista completa visite nuestro sitio web: [www.omicronenergy.com/cmc256plus](http://www.omicronenergy.com/cmc256plus)

<sup>2</sup> Requiere un equipo de prueba CMC con una tarjeta de interfaz NET-2.


La conexión Wi-Fi está supeditada a las limitaciones técnicas y legales. Para más información, póngase en contacto con la oficina local o el asociado comercial de OMICRON.

# Resumen de las especificaciones técnicas<sup>1</sup>

## CMC 256plus

### Amplificadores de corriente

Rango de valores	CA hexafásica (L-N)	6 x 0 ... 12,5 A
	CA trifásica (L-N)	3 x 0 ... 25 A (grupo A II B)
	CA monofásica (L-N)	1 x 0 ... 75 A (grupo A II B)
	CC (L-N)	1 x 0 ... ±35 A (Grupo A II B)
Potencia	CA hexafásica (L-N)	6 x 80 VA típ. a 8,5 A 6 x 70 VA garant. a 7,5 A
	CA trifásica (L-N)	3 x 160 VA típ. a 17 A 3 x 140 VA garant. a 15 A
	CA monofásica (L-N)	1 x 480 VA típ. a 51 A 1 x 420 VA garant. a 45 A




Exactitud	Error < 0,015 % rd. <sup>2</sup> + 0,005 % rg. <sup>2</sup> típ. Error < 0,04 % rd. + 0,01 % rg. garant.
Distorsión (DAT+N) <sup>3</sup>	< 0,025 % típ., < 0,07 % garant.
Resolución	50 µA / 100 µA / 500 µA / 1 mA (para el rango corresp.)
Tensión de fuente máx. (L-N, L-L)	15 Vpk / 60 Vpk

### Amplificadores, general

Frecuencia	Rango de señales sinusoidales	10 ... 1000 Hz
	Rango de armónicos / interarmónicos	10 ... 3000 Hz <sup>4</sup>
	Rango de señales transitorias	CC ... 3,1 kHz <sup>4</sup>
	Resolución	< 5 µHz
Fase	Resolución	0,001°
	Error a 50/60 Hz	< 0,005° típ., < 0,02° garant.
Ancho de banda (-3 dB)		3,1 kHz

### Amplificador de tensión

Rango de valores	CA tetrafásica (L-N)	4 x 0 ... 300 V
	CA monofásica (L-L)	2 x 0 ... 600 V
	CC (L-N)	4 x 0 ... ±300 V
Potencia	CA tetrafásica (L-N)	4 x 75 VA típ. a 100 ... 300 V 4 x 50 VA garant. a 85 ... 300 V
	CA trifásica (L-N)	3 x 100 VA típ. a 100 ... 300 V 3 x 85 VA garant. a 85 ... 300 V
	CA monofásica (L-L)	1 x 275 VA típ. a 200 ... 600 V 1 x 250 VA garant. a 200 ... 600 V



Precisión (a 0... 300 V)	Error < 0,015 % rd. <sup>2</sup> + 0,005 % rg. <sup>2</sup> típ. Error < 0,04 % rd. + 0,01 % rg. garant.
Distorsión (DAT+N) <sup>3</sup>	0,015 % típ., < 0,05 % garant.
Resolución	5 mV / 10 mV en el rango de 150 V / 300 V
Rangos	150 V / 300 V

### Salidas de bajo nivel

Número de salidas	6 (12 con opción LLO-2)
Rango de valores	0 ... ±10 Vpk

### Fuente de CC auxiliar

Rangos de tensión, corriente máxima	0 ... 264 VCC, 0,2 A
	0 ... 132 VCC, 0,4 A
	0 ... 66 VCC, 0,8 A

### Entradas binarias

Número	10 (5 grupos de potencial)
Criterios de trigger	Alternancia de contactos sin potencial o tensión de CC, en comparación con la tensión umbral
Rangos	100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Velocidad de muestreo	10 kHz (resolución 100 µs)

### Salidas binarias

Tipo	4 relés
	4 transistores
Capacidad de interrupción de relé	Imáx: 8 A / Pmáx: 2000 VA a 300 Vcc Imáx: 8 A / Pmáx: 50 W a 300 Vcc

<sup>1</sup> Las especificaciones técnicas completas están disponibles a petición. Todos los datos especificados están garantizados, salvo si se indica lo contrario. OMICRON garantiza los datos especificados por un período de un año después de la calibración en fábrica, a una temperatura de 23 °C ±5 °C en el intervalo de frecuencias de 10 a 100 Hz y después de una fase de calentamiento > 25 minutos

<sup>2</sup> rd. = lectura, rg. = rango

<sup>3</sup> Valores a 50/60Hz, ancho de banda de medida 20kHz, valor nominal y carga nominal

<sup>4</sup> Reducción de la amplitud a > 1000 Hz





### Entradas de medida de CC

Rango de medición de tensión	0 ... ±10 V
Rango de medición de corriente	0 ... ±1 mA, 0 ... ±20 mA

### Entradas de medición analógicas CA + CC <sup>1</sup>

Tipo	Entradas de tensión analógicas CA + CC (medición de corriente con pinzas de corriente externa o resistencias en derivación)
Número	10
Rangos nominales de entrada (valores eficaces)	100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Exactitud de la amplitud	Error < 0,06 % t <sub>íp.</sub> , < 0,15 % garant.

### IEC 61850 <sup>2</sup>

#### Publicación

GOOSE	360 salidas binarias virtuales, 128 GOOSEs
Sampled Values	IEC 61850-9-2 („9-2LE“), IEC 61869-9

#### Suscripción

GOOSE	360 entradas binarias virtuales, 128 GOOSE
-------	--

#### Número máximo de flujos

Publicación	RelaySimTest: 4, Test Universe: 3 (1 flujo: 4 V + 4 I)
-------------	--

### Sincronización de tiempo

#### Reloj de sistema interno

Desviación de la frecuencia	< 0,37 ppm / 24 h < 4,6 ppm / 20 años
-----------------------------	--

#### CMC 256plus con referencia externa

Exactitud absoluta de sincronismo (tensión/corriente)	< 1 μs t <sub>íp.</sub> , < 5 μs garant.
A tensión externa	Señal de referencia en entrada binaria 10: 10 ... 300 V / 15 ... 70 Hz
Precision Time Protocol (PTP)	IEEE 1588-2008 IEEE C37.238 (perfil eléctrico) IEC 61850-9-3 (perfil de compañía eléctrica)

#### CMC 256plus a los equipos de prueba

IRIG-B, PPS, PPX	Vía CMIRIG-B, TICRO 100
------------------	-------------------------

### Alimentación eléctrica

Tensión nominal de entrada	100 ... 240 Vca, 1 fase (50/60 Hz)
----------------------------	------------------------------------

### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento <sup>3</sup>	0 ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ... +70 °C
Rango de humedad	Humedad relativa 5 ... 95 %, sin condensación

### Confiabilidad del equipo

#### Interferencias electromagnéticas (IEM)

Internacional / Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-3-2/3, CISPR 32 (Clase A)/EN 55032 (Clase A)
Norteamérica	47 CFR 15 Subparte B (Clase A) de FCC

#### Susceptibilidad electromagnética (EMS)

Internacional / Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-2/5, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11/16/18
------------------------	---

#### Seguridad

Internacional / Europa	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
Norteamérica	UL 61010-1, UL 61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1, CAN/CSA-C22.2 N° 61010-2-030

#### Ensayos mecánicos

Vibraciones	IEC 60068-2-6
Golpes	IEC 60068-2-27

### Otros

Peso	16,0 kg
Dimensiones (An. x Al. x F sin asa)	450 x 145 x 390 mm
Conexión para PC	2 puertos PoE (Power over Ethernet) Puerto USB tipo B (PC) Puerto USB tipo A (adaptador Wi-Fi opcional para control inalámbrico)

### Certificaciones

Producto desarrollado y fabricado conforme a un sistema con certificación ISO 9001



<sup>1</sup> Pueden utilizarse hasta tres entradas para medir valores eficaces, frecuencia y ángulo de fase sin la licencia del software Enerlyzer. Para el uso de todas las funciones se requiere licencia del software Enerlyzer


<sup>2</sup> La funcionalidad de GOOSE y Sampled Values requiere licencias de software para los respectivos módulos de configuración

<sup>3</sup> Para una temperatura de funcionamiento superior a +30 °C puede producirse una reducción del ciclo de servicio de hasta un 50 %

Creamos valor para a nuestros clientes con...


## Calidad

Puede contar con los más altos niveles de seguridad y protección



Confiabilidad superior mediante


72



horas de pruebas de rodaje antes de la entrega

100%

de pruebas de rutina de todos los componentes de los equipos de prueba



ISO 9001  
TÜV & EMAS  
ISO 4001  
OHSAS 18001



Conformidad con las normas internacionales


## Innovación



... una cartera de productos previstos para sus necesidades

Más de


200



desarrolladores mantienen actualizadas nuestras soluciones

Más del

15%



de nuestros ingresos anuales se reinvierte en investigación y desarrollo

Ahorre hasta el

70%




del tiempo de prueba mediante plantillas y automatización


## Asistencia

24/7


Asistencia técnica profesional en todo momento



Dispositivos en préstamo ayudan a reducir el tiempo fuera de servicio



Reparación y calibración económicas y sin complicaciones



oficinas en todo el mundo para contacto y asistencia locales

## Conocimientos

Más de

300




cursos prácticos y teóricos al año

OMICRON organiza frecuentes reuniones, seminarios y conferencias de usuarios



a miles de artículos técnicos y notas de aplicación



Expertos en asesoramiento, pruebas y diagnóstico

OMICRON es una compañía internacional que presta servicio a la industria de la energía eléctrica con innovadoras soluciones de prueba y diagnóstico. La aplicación de los productos de OMICRON brinda a los usuarios el más alto nivel de confianza en la evaluación de las condiciones de los equipos primarios y secundarios de sus sistemas. Los servicios ofrecidos en el área de asesoramiento, puesta en servicio, prueba, diagnóstico y aprendizaje hacen que la nuestra sea una gama de productos completa.

Nuestros clientes de más de 160 países confían en la capacidad de la compañía para brindar tecnología de punta de excelente calidad. Los Service Centers en todos los continentes proporcionan una amplia base de conocimientos y un extraordinario servicio al cliente. Todo esto, unido a nuestra sólida red de distribuidores y representantes, es lo que ha hecho de nuestra empresa un líder del mercado en la industria eléctrica.

Las siguientes publicaciones ofrecen información adicional sobre las soluciones que se describen en este folleto:



Catálogo de productos



RelaySimTest



ADMO

Para obtener más información, documentación adicional e información de contacto detallada de nuestras oficinas en todo el mundo visite nuestro sitio web.